



ซูโม่ สเปรย์โฟม ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

AIR-CONDITIONER CLEANER FOAM SPRAY

ทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่อยู่บนแผงคอยล์เย็น

CLEAN THE AIR CONDITIONER EVAPORATOR COIL

✔ คราบผงฝุ่น

✔ คราบมัน

CLEAN DIRT, DUST STAINS, OIL STAINS.



500 ml

160.-/Can
24 Cans/Carton



วิธีใช้งาน / DIRECTIONS

ห้ามฉีดผลิตภัณฑ์นี้ขณะที่เปิดเครื่องปรับอากาศ

1. ปิดเครื่องปรับอากาศและสับเบรกเกอร์ลงเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
 2. เปิดหน้ากากเครื่องปรับอากาศ
 3. ถอดแผ่นกรองอากาศออก ให้เห็นรังผึ้งส่วนทำความเย็น และดูดฝุ่นที่แผงคอยล์เย็น
 4. หักลิ้นคบนหัวสเปรย์ทิ้ง เขย่ากระป๋อง 5-6 ครั้ง ก่อนใช้งาน
 5. ฉีดไปยังแผงคอยล์เย็นให้ทั่ว ห่างประมาณ 5 ซม. เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกออกไป
 6. ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที สิ่งสกปรกจะไหลออกมาทางท่อน้ำทิ้ง
 7. จากนั้นใช้กระบอกฉีดน้ำสะอาดเพื่อฉีดล้างคอยล์เย็นอีกครั้ง
 8. ประกอบแผ่นกรองอากาศ ปิดหน้ากากเครื่อง และปล่อยให้แผงคอยล์แห้งสนิท
- ก่อนการใช้งานประมาณ 1 ชั่วโมง

DO NOT SPRAY THIS PRODUCT WHILE THE AIR CONDITIONER IS ON.

1. Turn Off The Air Conditioner And Breaker, Open The Window For Ventilation. 2. Open Air Conditioner Cover. 3. Remove The Filter, Then Find The Cooling Coil And Vacuum The Cooling Coil. 4. Break The Lock, Shake The Can 5-6 Times Before Use. 5. Spray Onto The Cooling Coil, About 5 Cm Away, To Wash Away Dirt Inside The Cooling Coil. 6. Leave For About 10 Minutes, All Dirt Will Be Removed Through Drain Line. 7. Then Use A Clean Water Sprayer To Spray The Cooling Coil Again. 8. Assemble The Filter, Close Air Conditioner Cover And Let The Cooling Coil Dry Completely For About 1 Hour Before Use.



วิธีการเก็บรักษา HANDLING AND STORAGE


เก็บในที่มืด ชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ ความร้อน และแสงแดด และหลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงกว่า 50 °C

Keep in a closed place. Keep away from children, food, pets, flame or heat and sunlight. and avoid temperatures above 50 °C.



FUKKOL

น้ำยาล้างคอยล์แอร์ Air Conditioner Coil Cleaner



15.5 cm

4.5 cm

คุณสมบัติ :

ใช้สำหรับทำความสะอาดคอยล์แอร์ของเครื่องปรับอากาศบ้านและรถยนต์ ช่วยขจัดฝุ่น คราบสกปรก คราบไขมัน และแบคทีเรียที่ติดอยู่บริเวณคอยล์แอร์ให้หลุดไป

ปริมาตร : 200 ml

200.-/Pc

24 Pcs/Carton

วิธีใช้ : สูตรเข้มข้น ผสมน้ำยาล้างคอยล์แอร์กับน้ำเปล่า อัตราส่วน 1:25 หรือ 200 มิลลิลิตรต่อน้ำเปล่าปริมาณ 5 ลิตร หลังจากนั้นฉีดพ่นไปที่คอยล์แอร์ ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที (ไม่ต้องล้างน้ำตาม)

คำเตือน WARNING!



สารเคมีอันตราย



ห้ามรับประทาน

ข้อแนะนำ :

เก็บรักษาในอุณหภูมิปกติ ไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงแดด และเก็บให้ห่างไกลจากมือเด็ก