

THE ROCK OF POWER

หน้าจอดีจิตอล สำหรับงานหนัก HEAVY DUTY

ไฟแสดงสถานะ

เมนู (Menu)

แสงสีเขียว (Green)	แสงสีแดง (Red)
● พร้อมใช้งาน ready to use	
● ยังไม่พร้อมการใช้งาน Not ready	



- ⊖ SET ปรับตั้งค่าอุณหภูมิ Adjust The Temperature Setting
- ⊕ เพิ่มอุณหภูมิ Increase The Temperature
- ⏪ เลือกตำแหน่งตัวเลขอุณหภูมิ Select Temperature Position
- ⊖ ลดอุณหภูมิ Reduce The Temperature

อีจแรงทน ต้อง ชูโม้

รองรับท่อขนาด Ø20-63 mm

ช่องใส่หัวเชื่อมท่อ

ช่องสำหรับสวมหัวเชื่อมท่อ Socket wearing hole.

แผ่นนำความร้อน (Heat Conductor)

มีตัวควบคุมอุณหภูมิและแสงให้คงที่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งให้อุณหภูมิสูงสุด 220-260 °C Electronic constant temperature controller and indicating light. Working temperature 220-260 degree celsius.

6,800.-/Pc

2 Pcs/Cartron

สายไฟยาว 3 ม.

Cable Length 3 m

ขาตั้งพื้น (Floor Stand)

ขาตั้ง 2 แบบ สามารถถอดเปลี่ยนได้ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

Two kinds removable supporting stand is available at all times.

หัวเชื่อมท่อ (Sockets)

เคลือบ PTFE คุณภาพสูงเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานและประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น Sockets with high quality PTFE coating, for longer lifetime and great fusion effect.



ข้อมูลทางเทคนิค (TECHNICAL DATA)

แรงดันไฟฟ้า Rated Voltage	220V
ความถี่ไฟฟ้า Rated Frequency	50Hz
กำลังไฟฟ้า Rated Input Power	800W
อุณหภูมิในการทำงาน Working Temperature	220-260°C
ความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ Temperature Tolerance	≤ 2°C
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ Diameter (Ø)	20-63 mm
วัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน Suit Material	PPR/PB/PE/PVDF
ขนาดความยาวสาย Cable Length	3 m
ขนาดเครื่อง Dimension	37.8x5x13.1 cm
น้ำหนัก Net Weight	15.92 kg
น้ำหนักรวมทั้งรวม Gross Weight	17.92 kg

เหมาะสำหรับ (SUITABLE FOR)

เชื่อมท่อและข้อต่อที่ทำจาก PPR, PB, PE หรือ PVDF
Welding pipes and fitting made of PPR, PB, PE or PVDF

วิธีใช้ (HOW TO USE)

ใช้กับท่อแก๊ส ท่อประปา ท่อน้ำเสีย ท่อน้ำ และท่ออุตสาหกรรม

Gas, plumbing, water, wastewater and industrial pipe



อุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD ACCESSORIES)

- แคลมป์ยึดโต๊ะ: 1 อัน (Table Clamp)
- ประแจแอล 6 เหลี่ยม 1 อัน (Hex Wrench)
- น็อตยึด 2 ตัว (Fixing Screws)
- ประแจขันข้อก๊อต 1 อัน (Wrench)
- แผ่นวัดระยะ: 1 แผ่น (Distance Measuring Pad)
- หัวเชื่อมท่อ 6 ตัว (Sockets) ขนาด D20, D25, D32, D40, D50, D63 mm



WARNING

- อุปกรณ์มีความร้อนสูงต้องสวมเครื่องป้องกันขณะใช้งานทุกครั้ง
- ก่อนการประกอบและการปรับแต่งให้ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบเสมอ • อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัย และข้อแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและข้อแนะนำอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง
- The device is overheated, must wear protective equipment while in use.
- Prior to assembly and adjustment always pull out the power plug from the mains socket. • Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire or serious injury.