



แปรงทาสี PAINT BRUSH



ใช้สำหรับ ทาสีน้ำและสีน้ำมัน

OIL BASED AND WATER BASED PAINT

รุ่น (Model)	ขนาด (Size)	น้ำหนัก (N.w.)	BSSJ (Packing)	ราคา (Price)
1 in (12-25mm)	21x2.6x1.45 cm	36 g	600 PCS/CTN	230.-/Doz
1½ in (38 mm)	21x3.81x1.5 cm	53 g	480 PCS/CTN	295.-/Doz
2 in (50 mm)	21.5x5.08x1.6 cm	62 g	360 PCS/CTN	400.-/Doz
2½ in (63 mm)	22.5x6.35x1.65 cm	85 g	240 PCS/CTN	530.-/Doz
3 in (75 mm)	23.5x7.62x1.7 cm	103 g	240 PCS/CTN	720.-/Doz
4 in (100 mm)	24.5x10x1.8 cm	130 g	120 PCS/CTN	960.-/Doz



การเลือกแปรงทาสีให้เหมาะกับชิ้นงาน (Choosing the right brush)

• 12-25 mm

สำหรับงานขนาดเล็ก ตกแต่งชิ้นงาน เช่น ทาสีเก้าอี้ หรือคิ้วไม้บัว
For small jobs and touch-up work such as chairs or timber trim.

• 38 mm

สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ แผงขนาดเล็ก กรอบหน้าต่าง โครงไม้ระแนง
ขอบบัว หรือหน้าต่างบานเกล็ด
Suitable for furniture, small panels, window frames, trellis, mouldings or shutters.

• 50 mm

สำหรับงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น ประตู ฉากกั้นห้อง โต๊ะ ราวลูกกรงหรือตู้
For small to medium size work such as doors, screens, table tops, railings or cabinets.

• 63 mm

สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ภายนอกขนาดกลาง เช่น ตู้ รางน้ำ รางชายหลังคา
หรือประตู
A handy size for outdoor furniture, cupboards, gutters, eaves or doors.

• 75 mm

สำหรับพื้นที่ขนาดกลางถึงใหญ่ เช่น รั้ว ไม้ ไม้ ขันบันได บัวเชิงผนัง หรือพื้น
ผิวเรียบได้ขอบหลังคา
For medium to large areas such as fence posts and rails, floor boards, steps, skirtings or fascia's.

• 100 mm

สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ เหมาะอย่างยิ่งกับการทาสีผนัง พื้น เพดาน หลังคา หรือ รั้ว
For all large areas, most suitable for walls, floors, ceilings, roofs or fences.

ข้อเสนอแนะ (Suggestion)



- ควรล้างทำความสะอาดทันที
หลังการใช้งาน

Clean it immediately after use.



คำเตือน (Warning)

- ห้ามวางใกล้ความร้อนและ
เปลวไฟ

Keep away from flame and
heat source.

รุ่น 668 (อย่างดี)

แปรงทาสี
1"



12PCS./BOX

160.-/BOX

แปรงทาสี
1.5"



12PCS./BOX

230.-/BOX

แปรงทาสี
2"



12PCS./BOX

330.-/BOX

แปรงทาสี
2.5"



12PCS./BOX

530.-/BOX

แปรงทาสี
3"



12PCS./BOX

720.-/BOX

แปรงทาสี
4"



12PCS./BOX

960.-/BOX

รุ่น 88

แปรงทาสี

1"



12PCS./BOX

80.-/BOX

แปรงทาสี

1.5"



12PCS./BOX

115.-/BOX

แปรงทาสี

2"



12PCS./BOX

150.-/BOX

แปรงทาสี

2.5"



12PCS./BOX

220.-/BOX

แปรงทาสี

3"



12PCS./BOX

275.-/BOX

แปรงทาสี

4"



12PCS./BOX

475.-/BOX



อะไหล่ลูกกลิ้งเคมี

CHEMICAL PAINT ROLLER REFILLS

4"

สน้ำ สน้ำมัน สพลาสติก สีอะคริลิก น้ำมัน ยูรีเทน ไฟเบอร์กลาส

Best for all paints, water color, oil color, plastic color, acrylic color, latex glue, oil, urethane, fiberglass.



เหมาะสำหรับ (Suitable for)

งานทาสีทั่วไป ในงานช่างหรืองานก่อสร้าง
general painting or general construction.

น้ำหนัก 145 ก. / ถ้วย

ข้อแนะนำ (Suggestion)

ทำความสะอาดลูกกลิ้งหลังการใช้งานทุกครั้ง
Should clean the roller after every usage.

10.-/Pc
10 Pcs/Box, 50 Boxes/Ctn

วิธีใช้ (How to use)



1. เลือกลูกกลิ้งที่มีขนเหมาะสมกับลักษณะพื้นผิวงาน
Select the roller with a fur suit type of surface.



2. เทสีจากกระป๋องสีไว้ในถาดลูกกลิ้ง จุ่มลูกกลิ้งทาสีในถาดให้สีชุ่มไปทั่วขนของลูกกลิ้ง
Fill the paint in the roller tray and soak the roller into the paint. To make sure the roller fill with the paint.



3. ทดลองทาสีด้วยการกลิ้งลูกกลิ้งกลับไปมาเป็นรูปตัว W เพื่อให้สีกระจายเสมอกัน ระมัดระวังอย่ากลิ้งเร็วจนเกินไปจากนั้นให้ทาสีบนพื้นผิวด้วยลูกกลิ้ง โดยเริ่มทาสีจากส่วนที่เปียกแล้วไปยังส่วนที่ไม่ได้ทาสี
Test the roller with soak the color and paint it as "W". Roll over and over for paint spread out an equal. Be careful don't roll too quickly. Then paint on the surface with roller by start with the set part to the dry part.



อะไหล่ลูกกลิ้งขนแกะ

WOOL PAINT ROLLER REFILLS

4"

ทาสีรองพื้น สีรองพื้นกันสนิม สีน้ำมัน สีน้ำ และสีเคลือบเงาต่างๆ

Use for applying primers, rust-protection, oil based paints, water based paints and all varnishes.



น้ำหนัก 150 ก. / กล่อง

เหมาะสำหรับ (Suitable for)

งานที่มีพื้นที่จำกัด ทาขอบหรือมุมที่เข้าถึงยาก และการเก็บงาน
The smallest most difficult to reach areas with full corner coverage.

15.-/Pc
10 Pcs/Box, 50 Boxes/Ctn

คุณสมบัติ (Feature)

1. ขนสั้น ความยาวขน 4 มม.
 2. ผลิตจากขนแกะธรรมชาติ 100%
 3. ความหนาแน่นสูง ทาสีได้เรียบเนียน เงางาม ไม่เกิดฟองอากาศ สีไม่กระเด็น
 4. ใช้เทคโนโลยีในการผลิตแบบ Thermo-Fusion Machinery โดยการใช้ความร้อนยึดติดขนแกะเข้ากับแกนแกนการใช้กาว ทำให้ขนแกะติดแน่น ไม่หลุดง่าย มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นและสามารถทนต่อสารละลายได้ดี
1. Short pile (4mm pile height).
2. 100% pure wool
3. High density, Bubble-free. No splashing. No matting.
4. Manufactured using the latest thermo-fusion machinery which bonds the wool to the inner plastic core using an innovative heating process, without applying adhesives, make paint roller wool stick on it firmly, no lint, long-lasting use and resistance to all solvents.

วิธีใช้ (How to use)



1. เลือกลูกกลิ้งที่มีขนเหมาะสมกับลักษณะพื้นผิวงาน
Select the roller with a fur suit type of surface.



2. เทสีจากกระป๋องสีไว้ในถาดลูกกลิ้ง จุ่มลูกกลิ้งทาสีในถาดให้สีซึมไปทั่วขนของลูกกลิ้ง
Fill the paint in the roller tray and soak the roller into the paint. To make sure the roller fill with the paint.



3. ทดลองทาสีด้วยการกลิ้งลูกกลิ้งกลับไปมาเป็นรูปตัว W เพื่อให้สีกระจายเสมอกัน ระมัดระวังกลิ้งเร็วจนเกินไป จากนั้นให้ทาสีบนพื้นผิวด้วยลูกกลิ้ง โดยเริ่มทาสีจากส่วนที่เปียกแล้วไปยังส่วนที่ไม่ได้ทาสี

Test the roller with soak the color and paint it as "W". Roll over and over for paint spread out an equal. Be careful don't roll too quickly. Then paint on the surface with roller by start with the set part to the dry part.

ข้อแนะนำ (Suggestion)

ทำความสะอาดลูกกลิ้งหลังการใช้งานทุกครั้ง
Should clean the roller after every usage.



อะไหล่ลูกกลิ้งฟองน้ำ

FOAM PAINT ROLLER REFILLS

4"

**สีน้ำ สีน้ำมัน สรองพื้น สีเคลือบเงาสีอะคริลิก
แลคเกอร์ ยูรีเทน และสีที่มีความหนืดต่ำ**

For use with water based and oil based paint, primers, gloss, lacquers, acrylics, varnishes, urethane and low-viscosity enamel paints.



ลูกกลิ้งฟองน้ำ
ชนิดพิเศษผลิตจาก
**High Density
Foam**



น้ำหนัก 90 ก. / กล่อง

เหมาะสำหรับ (Suitable for)

ใช้ทาเรียบพื้นผิวเรียบ ที่มีพื้นที่จำกัด เข้าซอกเข้ามุม หรือเก็บงาน

High density foam for a smooth finish on flat surface. Ideal for small space and hard to reach areas.

ข้อแนะนำ (Suggestion)

ทำความสะอาดลูกกลิ้งหลังการใช้งานทุกครั้ง
Should clean the roller after every usage.

วิธีใช้ (How to use)



**1. เลือกลูกกลิ้งที่มีขนเหมาะสม
กับลักษณะพื้นผิวงาน**
Select the roller with a fur suit
type of surface.



**2. เทสีจากกระป๋องสีไว้ในถาดลูกกลิ้ง จุ่มลูกกลิ้งทาสี
ในถาดให้สีชุ่มไปทั่วขนของลูกกลิ้ง**
Fill the paint in the roller tray and soak the roller into
the paint. To make sure the roller fill with the paint.



**3. ทดลองทาสีด้วยการกลิ้งลูกกลิ้งกลับไปมาเป็นรูปตัว W เพื่อให้สีกระจายเสมอกัน ระมัดระวังอย่ากลิ้งเร็วจนเกินไปจากนั้นให้ทาสีบน
พื้นผิวด้วยลูกกลิ้ง โดยเริ่มทาสีจากส่วนที่เปียกแล้วไปยังส่วนที่มิได้ทาสี**

Test the roller with soak the color and paint it as "W". Roll over and over for paint spread out an equal. Be careful don't roll too quickly. Then paint on the surface with roller by start with the set part to the dry part.

20.-/Pc
10 Pcs/Box, 60 Boxes/Ctn



ลูกกลิ้งทาสีพร้อมด้ามจับ

PAINT ROLLER WITH HANDLE

ใช้สำหรับ **ทาสีน้ำและสีน้ำมัน**

OIL BASED AND WATER BASED PAINT

เหมาะสำหรับงานที่มีพื้นที่จำกัด
ทางอบหรือมุมที่เข้าถึงยาก
และการเก็บงาน

Suitable for the smallest
most difficult
to reach areas with
full corner coverage.

Size	4"x22"
N.w.	140 g
Packing	100/ลัง
Price	70.-/Pc

Size	10"x15"
N.w.	215 g
Packing	60/ลัง
Price	90.-/Pc

เหมาะสำหรับการทาสีพื้นที่กว้างๆ ทาสีผนัง ทาสีรองพื้น

Suitable for large area, wall paint, primer paint

คุณสมบัติ (Feature)

- ใช้เทคโนโลยีในการผลิตแบบ thermo-fusion machinery โดยการใช้ความร้อนยึดติดขนเข้ากับแกนแกนการใช้กาว ทำให้ขนติดแน่น ไม่หลุดง่ายและทนต่อสารละลายได้ดี
- ความหนาแน่นสูง กลิ้งได้ไม่สะดุด งานดี สม่ำเสมอเนียน
- โครงก้านเหล็กเคลือบโครเมียม แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- Manufactured using the latest thermo-fusion machinery which bonds the pile to the inner plastic core using an innovative heating process, without applying adhesives, make paint roller wool stick on it firmly, no lint and resistance to all solvents.
- High density, Easy to roll, No stumble, Good and Smooth finish.
- Chrome-plated steel shaft, No rust, Strong and Durable.

ข้อแนะนำ (Suggestion)

ควรล้างทำความสะอาดทันทีหลังการใช้งาน
Clean it immediately after use.

คำเตือน (Warning)

ห้ามวางใกล้ความร้อนและเปลวไฟ
Keep away from flame and heat source.

วิธีใช้ (How to use)



1. เลือกลูกกลิ้งที่มีขนเหมาะสมกับลักษณะพื้นผิวงาน
Select the roller with a fur suit type of surface.



2. เทสีจากกระป๋องสีไว้ในถาดลูกกลิ้ง จุ่มลูกกลิ้งทาสีในถาดให้สีซึมไปทั่วขนของลูกกลิ้ง
Fill the paint in the roller tray and soak the roller into the paint. To make sure the roller fill with the paint.



3. ทดลองทาสีด้วยการกลิ้งลูกกลิ้งกลับไปมาเป็นรูปตัว W เพื่อให้สีกระจายเสมอกัน ระวังอย่ากลิ้งเร็วจนเกินไป จากนั้นให้ทาสีบนพื้นผิวด้วยลูกกลิ้ง โดยเริ่มทาสีจากส่วนที่เปียกแล้วไปยังส่วนที่ไม่ได้ทาสี
Test the roller with soak the color and paint it as "W". Roll over and over for paint spread out an equal. Be careful don't roll too quickly. Then paint on the surface with roller by start with the set part to the dry part.

Roll over and over for paint spread out an equal. Be careful don't roll too quickly. Then paint on the surface with roller by start with the set part to the dry part.

TooL St★R®

ลูกกลิ้งทาสีเคมี Paint Roller

โครงสร้าง A ใช้กับไฟเบอร์กลาส ใช้งานง่าย ทนทาน ขนไม่หลุด



	Size	Packing	Case Size	Price
	ลูกกลิ้งทาสีเคมีพร้อมด้าม 4"x48mm x11"	60/ลัง	45x45x27 cm	70.-/Pc
	ลูกกลิ้งทาสีเคมีพร้อมด้าม 7"x48mm x12"	60/ลัง	39x62x30 cm	75.-/Pc
	ลูกกลิ้งทาสีเคมีพร้อมด้าม 10"x48mm x12"	60/ลัง	45x45x44 cm	90.-/Pc

คุณสมบัติ

ลูกกลิ้งเคมีสามารถใช้งานได้ทุกประเภท เช่น สีน้ำ สีน้ำมัน สีพลาสติก สีอะคริลิก ทาวลาเท็กซ์ น้ำมัน สารยูรีเทน ไฟเบอร์กลาส
Best for all paints, water color, oil color, plastic color, acrylic color, latex glue, oil, urethane, fiberglass

เหมาะสำหรับ

งานทาสีทั่วไป ในงานช่างหรืองานก่อสร้าง
general painting or general construction.

ข้อแนะนำ (Suggestion)



ทำความสะอาดลูกกลิ้งหลังการใช้งานทุกครั้ง
Should clean the roller after every usage.

วิธีการใช้ลูกกลิ้ง (How to use)



1. เลือกลูกกลิ้งที่มีขน
เหมาะสมกับลักษณะ
พื้นผิวงาน
select the roller with
a fur suit type of surface.



2. เทสีจากกระป๋องสี
ไว้ในถาดลูกกลิ้ง แล้วนำ
ลูกกลิ้งทาสี จุ่มสีในถาด
ให้สีชุ่มไปทั่วขนของลูกกลิ้ง
Fill the paint in the
roller tray and soak
the roller into the paint.
To make sure the roller
fill with the paint.



3. ทดลองทาสีด้วยลูกกลิ้งที่จุ่มสีแล้วเป็น
รูปตัว W โดยกลิ้งกลับไปมา เพื่อให้สี
กระจายเสมอกัน ระวังอย่ากลิ้งเร็วจนเกินไป
จากนั้นให้กลิ้งบนพื้นผิวด้วยลูกกลิ้ง โดยเริ่ม
ทาสีจากส่วนที่เปียกแล้วไปยังส่วนที่แห้งทาสี
Test the roller with soak the color and paint
it as the character "W". Roll over and over
for paint spread out an equal. Be careful
don't roll too quickly. Then paint on the
surface with roller by start with the set
part to the dry part.



ดอกสว่านปั่น / พผสมสี

PAINT MIXER

ผ่านกระบวนการเคลือบสังกะสี
เพื่อป้องกันการกัดกร่อน



ประเภทความหนืดต่ำ (LOW VISCOSITY)

เหมาะสำหรับของเหลวที่มีความหนืดต่ำ
เช่น สีน้ำ สีอะคริลิก สีน้ำมัน สีทาบ้าน เรซิน
สารเคมี กาว หรือสารผสมต่างๆ

The ideal paddle for **liquid materials with a low viscosity**. Used for mixing paint, acrylic, resin, chemical, grout and other mixer.



ขนาด (øDiameter x Overall length x øShank)	น้ำหนัก (Weight)	USSจ (Packing)	ราคา (Price)
ø80x400xø10 mm	280 g	24 Pcs/Carton	120.-/Pc

ประเภทความหนืดปานกลาง (MEDIUM VISCOSITY)

เหมาะสำหรับของเหลวที่มีความหนืด
ปานกลาง เช่น สีทาบ้าน ปูน ปูนพลาสติก
ยิปซัม และสารที่มีการเติมควอร์ทหรือเรซิน

The ideal paddle for **liquid materials with a medium viscosity**. Used for mixing paint, mortar, plaster, gypsum and substances are filled or resin.



ขนาด (øDiameter x Overall length x øShank)	น้ำหนัก (Weight)	USSจ (Packing)	ราคา (Price)
ø80x400xø10 mm	280 g	24 Pcs/Carton	160.-/Pc